



\* Imagens ilustrativas

Cordão óptico duplex multimodo OM3, com conectores LC/UPC em ambas as extremidades.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cordão	Multimodo Duplex	
Tipo de Fibra	OM3 50/125µm	
Elemento de tração	Aramida	
Jaqueta	Acqua LSZH	
Atenuação	≤ 2.3 dB/km 850nm / ≤ 0.6 dB/km 1300nm	
Diâm. externo do cordão	2mm	
Raio mín. de curvatura	20mm	
Força máx. de tração	30N	
Comprimento (mts)	1 - 1,5 - 2,5 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20	
Polaridade	A-B	
Conectores	LC	LC
Polimento	UPC	UPC
Cor	Conector Bege	
Ferrolho	1,25mm	
Perda por inserção máx.	0,30dB	
Perda de retorno	30dB	
Temp. de operação	Comercial - Uso indoor	

- \* Outras configurações e metragens sob consulta
- \* Sujeito a alterações sem aviso prévio
- \* Dados técnicos dos respectivos fabricantes dos cordões

[www.mconn.com.br](http://www.mconn.com.br)

[mconn@mconn.com.br](mailto:mconn@mconn.com.br)


 (31) 98408-1554
 