



* Imagens ilustrativas

Cabo Multifibras 12 fibras, Magenta OM4 com conectores MTP F/UPC em ambas as extremidades.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabo	Multifibras 12 fibras, Magenta OM4	
Tipo de Fibra	Multimodo OM4 50/125µm	
Elemento de tração	Aramida	
Material da jaqueta	Magenta LSZH	
Atenuação do cabo	≤ 2.3 db/km 850nm / ≤ 0.6 db/km 1300nm	
Diâm. externo	3mm	
Raio mín. de curvatura	50mm	
Força máx.de tração	200N	
Comprimento (mts)	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20	
Polarização	Método B	
Conectores	MTP F	MTP F
Polimento	UPC	UPC
Cor conector	Corpo Magenta	
Diâmetro da bota	3mm	
Ferrolho	12 fibras	
Perda por inserção máx.	25dB	
Perda de retorno	25dB	
Temp. de operação	Comercial - Uso indoor	

- * Outras configurações e metragens sob consulta
- * Sujeito a alterações sem aviso prévio
- * Dados técnicos dos respectivos fabricantes dos cordões

www.mconn.com.br

mconn@mconn.com.br


 (31) 98408-1554
 